



ALUREX FORTE

Nettoyage de l'aluminium et de l'acier fortement souillés

- Élimine les salissures importantes sur l'aluminium et l'acier
- Ne contient pas de substances abrasives
- Lavable à l'eau
- À diluer jusqu'à max. 1: 20

ALUREX FORTE

DESCRIPTION

Nettoyant/produit de prétraitement pour aluminium fortement concentré à base d'acides organiques et inorganiques pour le prétraitement et le nettoyage de l'aluminium et de l'acier inoxydable corrodés.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Alurex Forte convient pour le nettoyage/prétraitement d'aluminium et d'acier inoxydable fortement encrassés.

CONSOMMATION THÉORIQUE

5-10 m²/l produit non dilué. Dilution maximale 1 sur 20.

CONSOMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement de l'ampleur de l'encrassement et de la corrosion.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Diluer Alurex Forte avec de l'eau jusqu'à maximum 1:20, en fonction du niveau de saleté et de corrosion.
- Travailler du bas vers le haut pour éviter les coulures et les traînées.
- Appliquer le produit avec un chiffon, une éponge, une brosse carrée ou une brosse à poussières et laisser agir pendant 5 minutes au maximum.
- Éviter les éclaboussures ou les coulures.
- Ne pas laisser sécher le produit.
- Rincer le tout abondamment à l'eau.
- Utiliser éventuellement une brosse de lavage pour voiture ou un patin blanc pour faciliter l'application.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 25 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Dispose of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

Hazard

- Fatal when swallowed and in contact with the skin
- Poisonous when inhaled.
- Causes serious burns and eye injuries

Prevention

- Thoroughly wash your hands after working with this product.
- Only use outdoors or in a well-ventilated space.
- Do not eat, drink, or smoke when using this product.
- Wear protective gloves and face protection.
- Wear an apron or overalls when there is a chance of splatters.
- Wear goggles, face protection, or other full-face protection when there is a chance of direct exposure to aerosols or splatters.

Reaction

AFTER INHALING:

- Bring the person out into fresh air and ensure that can breathe easily.
- Immediately consult a doctor.

AFTER SWALLOWING:

- Rinse the mouth.
- Do not induce vomiting.

CONTACT WITH THE SKIN (or hair):

- Immediately remove contaminated clothing.
- Rinse off the skin with water or take a shower.

CONTACT WITH THE EYES:

- Carefully rinse with water for several minutes.
- If possible, remove contact lenses.
- Continue to rinse.

Storage

- In a well-ventilated location.
- Store in properly closed packaging.
- Keep locked up.
- Dispose of the content and container in accordance with local, regional, national, and international regulations.

PH

0.0000

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 09/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu