



ALUREX

Cleaner for bare and anodised aluminium

- Thoroughly cleans dirty aluminium
- Contains no abrasives, does not damage surface
- Does not corrode glass or rubber
- Can be rinsed off with water
- Also suitable for stainless-steel and non-ferrous metals

ALUREX

OPIS

An aluminium cleaner based on organic and inorganic acids and surfactants. Removes light corrosion, road and urban dirt, exhaust fumes deposits, industrial contamination, etc.

ZAŁECANE UŻYCIE

Alurex is suitable for removing light corrosion, road and urban pollution, exhaust gas deposits, industrial dirt, and so on, from painted and anodised aluminium, non-ferrous metals, and stainless steel

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

5 - 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption is heavily dependent on the degree of dirt and the type of surface

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Dilute Alurex to a maximum of 1:15 depending on the degree of contamination and the degree of corrosion
- First make a test surface

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Work from the bottom to the top to avoid runs and streaks
- Apply the product with a cloth, sponge, wide brush, or hand brush and allow to soak in for a maximum of 5 minutes
- Do not allow the product to dry out
- Rinse off thoroughly with water
- A car washing brush or white pad may be used as an aid
- If necessary, repeat the treatment

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C
Minimum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature : 35 °C

PH

1

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu