



## CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

# Quickly and easily removes wallpaper

- Easy to apply
- Short absorption time
- Dissolves glue
- Concentrated

# CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

## BESKRIVELSE

For the quick removal of wallpaper, posters, etc.  
Penetrates deep into the adhesive and dissolves it. Suitable for all surfaces.

## ANBEFALET BRUG

Used to easily remove all wallpaper on all surfaces.  
Scrape off vinyl or strip vinyl layer.

## TEORETISK FORBRUG

10 - 20 m<sup>2</sup> per liter of undiluted product.

## BRUGSANVISNING

Cover floor covering, skirting, and woodwork.  
Place watertight protection on power sockets, switches, and other electrically conductive items.  
Dilute Behangbikker with water to a ratio of 1:5 and apply evenly on the surface using a wide brush, or low-pressure hand spray.  
Allow Behangbikker solution to soak in for 15 to 30 minutes and use a spatula to remove the softened layers. When dried out, apply the solution again.  
With multiple layers, repeat the treatment.

## ANVENDELSESBETINGELSER

It is not necessary to take any special measures for indoor conditions.

## RENGØRING AF UDSYR/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

## BEMÆRKNINGER

Dispose of remaining product, empty packaging, and removed wallpaper as household waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

11,40

## HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 24 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)