



CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

Quickly and easily removes wallpaper

- Easy to apply
- Short absorption time
- Dissolves glue
- Concentrated

CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

BESKRIVELSE

For the quick removal of wallpaper, posters, etc.
Penetrates deep into the adhesive and dissolves it. Suitable for all surfaces.

ANBEFALT BRUK

Used to easily remove all wallpaper on all surfaces.
Scrape off vinyl or strip vinyl layer.

TEORETISK FORBRUK

10 - 20 m² per liter of undiluted product.

BRUKSANVISNING

Cover floor covering, skirting, and woodwork.
Place watertight protection on power sockets, switches, and other electrically conductive items.
Dilute Behangbikker with water to a ratio of 1:5 and apply evenly on the surface using a wide brush, or low-pressure hand spray.
Allow Behangbikker solution to soak in for 15 to 30 minutes and use a spatula to remove the softened layers. When dried out, apply the solution again.
With multiple layers, repeat the treatment.

PÅFØRINGSBETINGELSER

It is not necessary to take any special measures for indoor conditions.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product, empty packaging, and removed wallpaper as household waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

11,40

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 24 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu