



## CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

# Quickly and easily removes wallpaper

- Easy to apply
- Short absorption time
- Dissolves glue
- Concentrated

# CONCENTRATED WALLPAPER STRIPPER

## BESKRIVNING

For the quick removal of wallpaper, posters, etc.  
Penetrates deep into the adhesive and dissolves it. Suitable for all surfaces.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Used to easily remove all wallpaper on all surfaces.  
Scrape off vinyl or strip vinyl layer.

## TEORETISK FÖRBRUKNING

10 - 20 m<sup>2</sup> per liter of undiluted product.

## BRUKSANVISNING

Cover floor covering, skirting, and woodwork.  
Place watertight protection on power sockets, switches, and other electrically conductive items.  
Dilute Behangbikker with water to a ratio of 1:5 and apply evenly on the surface using a wide brush, or low-pressure hand spray.  
Allow Behangbikker solution to soak in for 15 to 30 minutes and use a spatula to remove the softened layers. When dried out, apply the solution again.  
With multiple layers, repeat the treatment.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

It is not necessary to take any special measures for indoor conditions.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

## ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product, empty packaging, and removed wallpaper as household waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

11,40

## HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 24 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Utgiven den: 05/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu