

**PROCHEMKO**



## **B-WAX**

# **Sacrificial anti-graffiti coating**

- Suitable for a wide variety of surfaces, porous, or smooth
- Virtually invisible
- Weather resistant
- Does not damage the environment
- Water permeable

# B-WAX

## BESKRIVELSE

It is a virtually invisible, environmentally-friendly, anti-graffiti and anti-poster coating based on natural waxes for all surfaces resistant to water from minimally 60 °C.

## ANBEFALET BRUG

This is a sacrificial anti-graffiti coating for all mineral construction materials, natural stone, and other façade cladding.

## TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02 kg/l  
Glansgrad: Satin

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: N/A  
Genbehandlingstør: N/A  
Fuldt hærdet: N/A

## TEORETISK FORBRUG

3 – 5 m<sup>2</sup> / l in a 2 layer system.

## BRUGSANVISNING

Clean the surface with an appropriate Prochemko façade cleaning agent and allow the surface to dry.

Remove previously applied graffiti remover using Topper or Removex Green.

Spray off with water under high pressure.

Apply B-Wax on a dry surface using a brush, roller, or low-pressure hand spray.

For optimal results with a standard system, apply a second layer crosswise after a two-hour drying time.

Remove graffiti using high-pressure hot water minimally at 80 °C. Then apply the new system.

First apply Prochemko Grease Cleaner Foam to old layers of B-Wax. Then allow it to soak in for a few minutes. Now wipe all of it with a hard brush and remove with a high-pressure cleaner.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 8 °C

Maximum surface temperature : 25 °C

## RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

## BEMÆRKNINGER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)