

PROCHEMKO



B-WAX

Sacrificial anti-graffiti coating

- Suitable for a wide variety of surfaces, porous, or smooth
- Virtually invisible
- Weather resistant
- Does not damage the environment
- Water permeable

B-WAX

DESCRIZIONE

It is a virtually invisible, environmentally-friendly, anti-graffiti and anti-poster coating based on natural waxes for all surfaces resistant to water from minimally 60 °C.

UTILIZZO CONSIGLIATO

This is a sacrificial anti-graffiti coating for all mineral construction materials, natural stone, and other façade cladding.

DATI TECNICI

Densità: 1,02 kg/l
Livello di lucentezza: Satinato

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: N/A
Asciutto da rivestire: N/A
Completamente indurito: N/A

CONSUMO TEORICO

3 – 5 m² / l in a 2 layer system.

ISTRUZIONI PER L'USO

Clean the surface with an appropriate Prochemko façade cleaning agent and allow the surface to dry.

Remove previously applied graffiti remover using Topper or Removex Green.

Spray off with water under high pressure.

Apply B-Wax on a dry surface using a brush, roller, or low-pressure hand spray.

For optimal results with a standard system, apply a second layer crosswise after a two-hour drying time.

Remove graffiti using high-pressure hot water minimally at 80 °C. Then apply the new system.

First apply Prochemko Grease Cleaner Foam to old layers of B-Wax. Then allow it to soak in for a few minutes. Now wipe all of it with a hard brush and remove with a high-pressure cleaner.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 8 °C

Maximum surface temperature : 25 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu