

PROCHEMKO



B-WAX

Sacrificial anti-graffiti coating

- Suitable for a wide variety of surfaces, porous, or smooth
- Virtually invisible
- Weather resistant
- Does not damage the environment
- Water permeable

B-WAX

BESKRIVNING

It is a virtually invisible, environmentally-friendly, anti-graffiti and anti-poster coating based on natural waxes for all surfaces resistant to water from minimally 60 °C.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

This is a sacrificial anti-graffiti coating for all mineral construction materials, natural stone, and other façade cladding.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,02 kg/l
Glansnivå: Satin

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: N/A
Övermålningsbar: N/A
Fullt härdad: N/A

TEORETISK FÖRBRUKNING

3 – 5 m² / l in a 2 layer system.

BRUKSANVISNING

Clean the surface with an appropriate Prochemko façade cleaning agent and allow the surface to dry.

Remove previously applied graffiti remover using Topper or Removex Green.

Spray off with water under high pressure.

Apply B-Wax on a dry surface using a brush, roller, or low-pressure hand spray.

For optimal results with a standard system, apply a second layer crosswise after a two-hour drying time.

Remove graffiti using high-pressure hot water minimally at 80 °C. Then apply the new system.

First apply Prochemko Grease Cleaner Foam to old layers of B-Wax. Then allow it to soak in for a few minutes. Now wipe all of it with a hard brush and remove with a high-pressure cleaner.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 8 °C

Maximum surface temperature : 25 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu