



## COATEX IR MAT BLANK

# Single component PU anti-graffiti coating

- Hard, scratch-resistant coating makes it easy to remove graffiti
- Does not yellow or chalk
- Virtually odourless
- Transparent protective layer
- For non-absorbent surfaces

# COATEX IR MAT BLANK

## BESKRIVELSE

A one-component, moisture-curing, low-solvent, transparent protective agent and polyurethane anti-graffiti coating based on polyurethane.

## ANBEFALET BRUG

Coatex IR is suitable as a durable protective coating. Its excellent chemical resistance makes it an excellent anti-graffiti coating. Can be used on all smooth, slightly absorbent surfaces, such as coating systems, acrylic wall paints, on bare concrete or primed concrete, polyester glass fibre, and various thick sheet materials. Coatex IR can be used indoors because it does not contain solvents.

## ANBEFALET SYSTEM

Untreated substrate:  
first layer: Curaton CC (optional)  
second layer: Coatex IR Mat Blank  
third layer: Coatex IR Mat Blank (optional)

Treated surface:  
first layer: Coatex IR Mat Blank  
second layer: Coatex IR Mat Blank

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,17 kg/l
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	99%
Tørstofindhold i volumen:	99%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 hour
Håndteringstør:	4 hours
Genbehandlingstør:	12 hours
Fuldt hærdet:	3 days

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

100 µm

## TEORETISK FORBRUG

10 m<sup>2</sup> / l with a dry layer thickness of 100 microns.

## PRAKTISK FORBRUG

The actual consumption is dependent on the method of application.

## BRUGSANVISNING

Apply Coatex IR using a short-haired roller or brush. Apply the product in one or two thin layers (maximum layer thickness = 100 µm per layer). Before applying a second layer, wait 12 hours, but no longer than 24 hours. Replace the roller and tray every half hour and make sure the used packaging is properly closed while working. This will prevent the product from becoming less viscous (i.e. thixotropy). Exceeding the recommended layer thickness can generate light foam.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature : 35 °C

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Rinse with Graffitex 4 immediately after use.

## BEMÆRKNINGER

Sheen: Transparent matt/low silky gloss.  
Dispose of the remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	10 g/l
VOC-færdigblanding:	10 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

## HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)