



COATEX IR MAT BLANK

Single component PU anti-graffiti coating

- Hard, scratch-resistant coating makes it easy to remove graffiti
- Does not yellow or chalk
- Virtually odourless
- Transparent protective layer
- For non-absorbent surfaces

COATEX IR MAT BLANK

DESCRIZIONE

A one-component, moisture-curing, low-solvent, transparent protective agent and polyurethane anti-graffiti coating based on polyurethane.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Coatex IR is suitable as a durable protective coating. Its excellent chemical resistance makes it an excellent anti-graffiti coating.

Can be used on all smooth, slightly absorbent surfaces, such as coating systems, acrylic wall paints, on bare concrete or primed concrete, polyester glass fibre, and various thick sheet materials.

Coatex IR can be used indoors because it does not contain solvents.

SISTEMA CONSIGLIATO

Untreated substrate:

first layer: Curaton CC (optional)

second layer: Coatex IR Mat Blank

third layer: Coatex IR Mat Blank (optional)

Treated surface:

first layer: Coatex IR Mat Blank

second layer: Coatex IR Mat Blank

DATI TECNICI

Densità: 1,17 kg/l

Livello di lucentezza: Opaco

Residuo secco in peso: 99%

Residuo secco in volume: 99%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 1 hour

Asciutto da maneggiare: 4 hours

Asciutto da rivestire: 12 hours

Completamente indurito: 3 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

100 µm

CONSUMO TEORICO

10 m² / l with a dry layer thickness of 100 microns.

CONSUMO PRATICO

The actual consumption is dependent on the method of application.

ISTRUZIONI PER L'USO

Apply Coatex IR using a short-haired roller or brush.

Apply the product in one or two thin layers (maximum layer thickness = 100 µm per layer).

Before applying a second layer, wait 12 hours, but no longer than 24 hours.

Replace the roller and tray every half hour and make sure the used packaging is properly closed while working. This will prevent the product from becoming less viscous (i.e. thixotropy).

Exceeding the recommended layer thickness can generate light foam.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature : 35 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with Graffitex 4 immediately after use.

NOTE

Sheen: Transparent matt/low silky gloss.

Dispose of the remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 10 g/l

Soluzione premiscelata COV: 10 g/l

Categoria COV: A/i

Limite di COV: 500 g/l

Note riguardanti la sicurezza: Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu