



## COATEX SPECIAAL NV

# Anti-graffiti coating in matt or gloss

- Very durable, scratch resistant, and chemically resistant
- Flexible and shock-resistant
- Does not yellow, UV resistant
- Available in matt and gloss, colourless, and with colour
- Colourless coating does not change the appearance of the surface



# COATEX SPECIAAL NV

## DESCRIZIONE

Polyurethane two-component scratch-resistant anti-graffiti coating with good chemical and mechanical resistance and colour fastness.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Coatex Special NV is a durable anti-graffiti system for objects that must comply with the strictest requirements in terms of chemical and mechanical resistance.

### REMOVING GRAFFITI

- Apply Rodex to the surface to be cleaned.
- Apply Topper on the surface to be cleaned.
- Spray off with cold water (at maximally 35 bar)
- Treat the surface afterwards with Rodex diluted with water (1: 10)

## DATI TECNICI

Densità: 1,07 kg/l (trasparent) - 1,36 kg/l (kleur)  
Livello di lucentezza: Lucido, Opaco  
Residuo secco in volume: 56% (trasparent) - 57% (kleur)

## CONSUMO PRATICO

Depends on many factors, such as porosity, roughness of the surface, and material loss when applying the paint.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Vigorously mix A and B components in the correct proportion until a homogeneous mixture is achieved.

Dilute with Coatex Speciaal Thinner maximally 10%.

Apply Coatex Speciaal NV on a surface treated with Rust-Oleum 5401.

Apply the product using a brush, spray gun, or short-haired roller.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 10 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Coatex Special Thinner.

## NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 468 g/l  
Soluzione premiscelata COV: 468 g/l  
Categoria COV: A/j  
Limite di COV: 500 g/l  
Note riguardanti la sicurezza: Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

## SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)