



COATEX SPECIAAL NV

Anti-graffiti coating in matt or gloss

- Very durable, scratch resistant, and chemically resistant
- Flexible and shock-resistant
- Does not yellow, UV resistant
- Available in matt and gloss, colourless, and with colour
- Colourless coating does not change the appearance of the surface



COATEX SPECIAAL NV

BESKRIVELSE

Polyurethane two-component scratch-resistant anti-graffiti coating with good chemical and mechanical resistance and colour fastness.

ANBEFALT BRUK

Coatex Special NV is a durable anti-graffiti system for objects that must comply with the strictest requirements in terms of chemical and mechanical resistance.

REMOVING GRAFFITI

- Apply Rodex to the surface to be cleaned.
- Apply Topper on the surface to be cleaned.
- Spray off with cold water (at maximally 35 bar)
- Treat the surface afterwards with Rodex diluted with water (1: 10)

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,07 kg/l (transparant) - 1,36 kg/l (kleur)
Glansgrad: Blank, Matt
Tørrestoffinnhold i volum: 56% (transparant) - 57% (kleur)

PRAKTISK FORBRUK

Depends on many factors, such as porosity, roughness of the surface, and material loss when applying the paint.

BRUKSANVISNING

Vigorously mix A and B components in the correct proportion until a homogeneous mixture is achieved.

Dilute with Coatex Speciaal Thinner maximally 10%.

Apply Coatex Speciaal NV on a surface treated with Rust-Oleum 5401.

Apply the product using a brush, spray gun, or short-haired roller.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 10 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Coatex Special Thinner.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 468 g/l
VOC ferdigblandet: 468 g/l
VOC kategori: A/j
VOC grense: 500 g/l
Merknader angående sikkerhet: Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu