



CURATON CC PRIMER

Water-based primer fixing mineral surfaces

- Fixes and impregnates porous surfaces
- May quickly be repainted
- Water-based formula, ideal for indoor use
- Can be used on lightly damp surfaces
- May be repainted with Curaton CC giving a durable coating system

CURATON CC PRIMER

BESKRIVELSE

Transparent water-based primer fixing (eroded) mineral surfaces such as asbestos, outer wall paneling and concrete.

ANBEFALET BRUG

Curaton CC Primer is a fixing agent for eroded surfaces, such as asbestos, outer wall paneling, coated surfaces etc.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,04 kg/l
Glansgrad: Mat
Tørstofindhold i volumen: 25%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 45 min
Håndteringstør: 1h
Genbehandlingstør: >1h
Fuldt hærdet: 2 days

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

25µm

TEORETISK FORBRUG

10 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical consumption depends on surface absorbency and the method of application.

BRUGSANVISNING

- Use the product as supplied
- Apply Curaton CC Primer using a brush, short-haired roller or (airless) nozzle
- Apply in 1 or 2 layers

ANVENDELSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 35°C

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Rinse with clean water directly after use.

BEMÆRKNINGER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

6,50

HOLDBARHED

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu