



CURATON CC PRIMER

Water-based primer fixing mineral surfaces

- Fixes and impregnates porous surfaces
- May quickly be repainted
- Water-based formula, ideal for indoor use
- Can be used on lightly damp surfaces
- May be repainted with Curaton CC giving a durable coating system

CURATON CC PRIMER

BESKRIVELSE

Transparent water-based primer fixing (eroded) mineral surfaces such as asbestos, outer wall paneling and concrete.

ANBEFALT BRUK

Curaton CC Primer is a fixing agent for eroded surfaces, such as asbestos, outer wall paneling, coated surfaces etc.

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,04 kg/l
Glansgrad: Matt
Tørrstoffinnhold i volum: 25%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør: 45 min
Håndterbar: 1h
Overmalbar: >1h
Herdetid: 2 days

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

25µm

TEORETISK FORBRUK

10 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical consumption depends on surface absorbency and the method of application.

BRUKSANVISNING

- Use the product as supplied
- Apply Curaton CC Primer using a brush, short-haired roller or (airless) nozzle
- Apply in 1 or 2 layers

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 35°C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

6,50

HOLDBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu