



CURATON CC PRIMER

Water-based primer fixing mineral surfaces

- Fixes and impregnates porous surfaces
- May quickly be repainted
- Water-based formula, ideal for indoor use
- Can be used on lightly damp surfaces
- May be repainted with Curaton CC giving a durable coating system

CURATON CC PRIMER

BESKRIVNING

Transparent water-based primer fixing (eroded) mineral surfaces such as asbestos, outer wall paneling and concrete.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Curaton CC Primer is a fixing agent for eroded surfaces, such as asbestos, outer wall paneling, coated surfaces etc.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,04 kg/l
Glansnivå: Matt
Torrsubstansvolym: 25%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 45 min
Hanteringstorr: 1h
Övermålningsbar: >1h
Fullt härdad: 2 days

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

25µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical consumption depends on surface absorbency and the method of application.

BRUKSANVISNING

- Use the product as supplied
- Apply Curaton CC Primer using a brush, short-haired roller or (airless) nozzle
- Apply in 1 or 2 layers

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 35°C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

6,50

HÅLLBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu