



## EASY-WAX R

# Cleaning and protective agent in one

- Colour and gloss restorative
- Very easy to apply
- Reduces adhesion of dirt
- Glossy layer
- For plastic, frames/panels, dam wall profiles, and coated surfaces

# EASY-WAX R

## BESKRIVELSE

A cleaning and preservative in one based on polymers and protective waxes for plastic, frames/panels, sheet piling profiles, and coated surfaces.

## ANBEFALET BRUG

Cleaning and protective agent for plastic window sashes, coated aluminium, trapezoidal sheets, and painted surfaces.

Particularly effective on paint streaks and weathering.

## TEORETISK FORBRUG

18 – 25 m<sup>2</sup>/l

## BRUGSANVISNING

Apply a full layer of Easy-Wax R on a dry surface using a sponge or cloth. Wipe heavily soiled surfaces with a white non-woven nylon pad until the dirt is dissolved.

After drying for at least 15 minutes, mechanically or manually rub the surface until you achieve a smooth glossy layer.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

## BEMÆRKNINGER

Remnants of this product should be treated as chemical waste and may not be disposed of together with business maintenance waste.

## PH

7

## HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months after the date of delivery when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)