



## EASY-WAX R

# Cleaning and protective agent in one

- Colour and gloss restorative
- Very easy to apply
- Reduces adhesion of dirt
- Glossy layer
- For plastic, frames/panels, dam wall profiles, and coated surfaces

# EASY-WAX R

## DESCRIZIONE

A cleaning and preservative in one based on polymers and protective waxes for plastic, frames/panels, sheet piling profiles, and coated surfaces.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Cleaning and protective agent for plastic window sashes, coated aluminium, trapezoidal sheets, and painted surfaces.

Particularly effective on paint streaks and weathering.

## CONSUMO TEORICO

18 – 25 m<sup>2</sup>/l

## ISTRUZIONI PER L'USO

Apply a full layer of Easy-Wax R on a dry surface using a sponge or cloth. Wipe heavily soiled surfaces with a white non-woven nylon pad until the dirt is dissolved.

After drying for at least 15 minutes, mechanically or manually rub the surface until you achieve a smooth glossy layer.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

## NOTE

Remnants of this product should be treated as chemical waste and may not be disposed of together with business maintenance waste.

## PH

7

## SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months after the date of delivery when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)