



## EASY-WAX R

# Cleaning and protective agent in one

- Colour and gloss restorative
- Very easy to apply
- Reduces adhesion of dirt
- Glossy layer
- For plastic, frames/panels, dam wall profiles, and coated surfaces

# EASY-WAX R

## BESKRIVELSE

A cleaning and preservative in one based on polymers and protective waxes for plastic, frames/panels, sheet piling profiles, and coated surfaces.

## ANBEFALT BRUK

Cleaning and protective agent for plastic window sashes, coated aluminium, trapezoidal sheets, and painted surfaces.

Particularly effective on paint streaks and weathering.

## TEORETISK FORBRUK

18 – 25 m<sup>2</sup>/l

## BRUKSANVISNING

Apply a full layer of Easy-Wax R on a dry surface using a sponge or cloth. Wipe heavily soiled surfaces with a white non-woven nylon pad until the dirt is dissolved.

After drying for at least 15 minutes, mechanically or manually rub the surface until you achieve a smooth glossy layer.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

## MERKNADER

Remnants of this product should be treated as chemical waste and may not be disposed of together with business maintenance waste.

## PH

7

## HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months after the date of delivery when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)