



EASY-WAX R

Cleaning and protective agent in one

- Colour and gloss restorative
- Very easy to apply
- Reduces adhesion of dirt
- Glossy layer
- For plastic, frames/panels, dam wall profiles, and coated surfaces

EASY-WAX R

BESKRIVNING

A cleaning and preservative in one based on polymers and protective waxes for plastic, frames/panels, sheet piling profiles, and coated surfaces.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Cleaning and protective agent for plastic window sashes, coated aluminium, trapezoidal sheets, and painted surfaces.

Particularly effective on paint streaks and weathering.

TEORETISK FÖRBRUKNING

18 – 25 m²/l

BRUKSANVISNING

Apply a full layer of Easy-Wax R on a dry surface using a sponge or cloth. Wipe heavily soiled surfaces with a white non-woven nylon pad until the dirt is dissolved.

After drying for at least 15 minutes, mechanically or manually rub the surface until you achieve a smooth glossy layer.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Remnants of this product should be treated as chemical waste and may not be disposed of together with business maintenance waste.

PH

7

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months after the date of delivery when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the unopened original packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu