



CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

Effortlessly removes lime and cement deposits

- Effective action and result
- For acid-resistant surfaces
- Wide range of use
- Can be rinsed off with water

CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

DESCRIZIONE

For the easy removal of old and hard lime and cement deposits from acid-proof surfaces. Also suitable for the removal of cement scum.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Chalk-Cement-Ex Concentrate is suitable for removing lime and cement residues from a variety of acid-resistant surfaces. It is also suitable for use as an 'etching agent' for smooth cement-based floors, and so on, and as a descaler for pipes, boilers, etc.

CONSUMO PRATICO

Maximum dilution: 1:10. Consumption is heavily dependent on the level of dirt and the desired result.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dilute Chalk-Cement-Ex Concentrate with water to maximally 1:10. In case of vertical surfaces, work from the bottom to the top to avoid runs and streaks. Apply the product using a sponge or hand spray gun and allow to soak in for 5 to 10 minutes. If necessary, use a car-washing brush or white pad as an aid. If the red colour changes into a yellowish white colour before the desired end result is achieved, Chalk-Cement-Ex must be reapplied. After use, rinse thoroughly with water until a neutral surface is obtained. Chalk-Cement-Ex Concentrate applications, such as in refill spray bottle, dilute in the mixture ratio of 150 ml Chalk-Cement-Ex Concentrate to 350 ml clean water. First, try out a test surface.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature: 5 °C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

1

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu