



## CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

# Effortlessly removes lime and cement deposits

- Effective action and result
- For acid-resistant surfaces
- Wide range of use
- Can be rinsed off with water

# CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

## BESKRIVELSE

For the easy removal of old and hard lime and cement deposits from acid-proof surfaces. Also suitable for the removal of cement scum.

## ANBEFALT BRUK

Chalk-Cement-Ex Concentrate is suitable for removing lime and cement residues from a variety of acid-resistant surfaces. It is also suitable for use as an 'etching agent' for smooth cement-based floors, and so on, and as a descaler for pipes, boilers, etc.

## PRAKTISK FORBRUK

Maximum dilution: 1:10. Consumption is heavily dependent on the level of dirt and the desired result.

## BRUKSANVISNING

Dilute Chalk-Cement-Ex Concentrate with water to maximally 1:10. In case of vertical surfaces, work from the bottom to the top to avoid runs and streaks. Apply the product using a sponge or hand spray gun and allow to soak in for 5 to 10 minutes. If necessary, use a car-washing brush or white pad as an aid. If the red colour changes into a yellowish white colour before the desired end result is achieved, Chalk-Cement-Ex must be reapplied. After use, rinse thoroughly with water until a neutral surface is obtained. Chalk-Cement-Ex Concentrate applications, such as in refill spray bottle, dilute in the mixture ratio of 150 ml Chalk-Cement-Ex Concentrate to 350 ml clean water. First, try out a test surface.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5 °C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

## MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

1

## HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)