



## CHALK-CEMENT-EX PUMPSPRAY

# Effortlessly removes lime and cement deposits

- Effective action and result
- For acid-resistant surfaces
- Wide range of use
- Can be rinsed off with water

# CHALK-CEMENT-EX PUMPSPRAY

## DESCRIZIONE

For the easy removal of old and hard lime and cement deposits from acid-proof surfaces. Also suitable for the removal of cement scum.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Chalk-Cement-Ex Pumpspray is suitable for removing lime and cement residues from a variety of acid-resistant surfaces. It is also suitable for use as an 'etching agent' for smooth cement-based floors, and so on, and as a descaler for pipes, boilers, etc.

## CONSUMO PRATICO

Consumption is heavily dependent on the level of dirt and the desired result.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Chalk-Cement-Ex Pumpspray is ready for use. Spray on the contamination, brush through with a brush or white nylon pad and allow to work in for 5 minutes. Afterwards, rinse well with water. In case of stubborn soiling, repeat the treatment or allow the Chalk-Cement-Ex to work in for longer, possibly in a higher concentration. Refill the bottle with 150 ml of concentrate and 350 ml of water. Chalk-Cement-Ex is also available in 1, 5 and 10 litre concentrates.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature: 5 °C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

## NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)