



PROCHEMKO



KURALTEX NL 320

Neutral cleaner for all types of surfaces

- Effective removal of atmospheric dirt
- Concentrated formula, can be diluted to a max. of 1 : 20
- Ideal for regular maintenance of coated surfaces
- Biodegradable
- Suitable for window frames, plastic, floors etc.

KURALTEX NL 320

BESKRIVELSE

Concentrated neutral cleaner based on surfactants, ideal for the regular maintenance of coated surfaces.

ANBEFALT BRUK

Kuraltex NL 320 is suitable for cleaning coated surfaces, plastic surfaces and anodised aluminium before finishing them with Kuraltex LP 312, Kuraltex RB 313 or Kuraltex BL 314.

ANBEFALT SYSTEM

Pre-treatment : Kuraltex N320
First layer : Kuraltex LP 312

Pre-treatment : Kuraltex NL 320
First layer : Kuraltex RB 313

Pre-treatment : Kuraltex NL 320
First layer : Kuraltex BL 314 or KuraltexPrimer
Second layer : Kuraltex BL 314

TEORETISK FORBRUK

Approx 10 m²/l.

PRAKTISK FORBRUK

Consumption depends heavily on the amount of dirt.

BRUKSANVISNING

- Cleaning: Dilute Kuraltex NL 320 to a maximum of 1:5, depending on the level of pollution
- Periodic washing: Dilute Kuraltex NL 320 with water to a maximum of 1:20
- Apply the product using a sponge, misting nozzle or manual low pressure nozzle and allow to work for a few minutes
- Do not allow the product to dry out
- Rinse or spray off with clean water
- A car washing brush or white pad may be used to help

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5°C.
Maximum surface temperature: 30°C.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7,50

HOLDBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu