



PROCHEMKO



KURALTEX NL 320

Neutral cleaner for all types of surfaces

- Effective removal of atmospheric dirt
- Concentrated formula, can be diluted to a max. of 1 : 20
- Ideal for regular maintenance of coated surfaces
- Biodegradable
- Suitable for window frames, plastic, floors etc.

KURALTEX NL 320

BESKRIVNING

Concentrated neutral cleaner based on surfactants, ideal for the regular maintenance of coated surfaces.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Kuraltex NL 320 is suitable for cleaning coated surfaces, plastic surfaces and anodised aluminium before finishing them with Kuraltex LP 312, Kuraltex RB 313 or Kuraltex BL 314.

REKOMMENDERAT SYSTEM

Pre-treatment : Kuraltex N320
First layer : Kuraltex LP 312

Pre-treatment : Kuraltex NL 320
First layer : Kuraltex RB 313

Pre-treatment : Kuraltex NL 320
First layer : Kuraltex BL 314 or KuraltexPrimer
Second layer : Kuraltex BL 314

TEORETISK FÖRBRUKNING

Approx 10 m²/l.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Consumption depends heavily on the amount of dirt.

BRUKSANVISNING

- Cleaning: Dilute Kuraltex NL 320 to a maximum of 1:5, depending on the level of pollution
- Periodic washing: Dilute Kuraltex NL 320 with water to a maximum of 1:20
- Apply the product using a sponge, misting nozzle or manual low pressure nozzle and allow to work for a few minutes
- Do not allow the product to dry out
- Rinse or spray off with clean water
- A car washing brush or white pad may be used to help

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5°C.
Maximum surface temperature: 30°C.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7,50

HÅLLBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu