



KURALTEX PRIMER

Primer for pre-treatment of Kuraltex BL 314

- Prevents sinking and improves the adhesion of Kuraltex BL 314
- Prevents migration of plasticisers and film-forming admixtures
- Closes off pores
- Invisible
- For frames, plastics, and coated surfaces

KURALTEX PRIMER

BESKRIVELSE

A water-based primer based on acrylic and polyurethane dispersion for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

ANBEFALET BRUG

For use as an invisible primer on chalky coatings.
Waterproofs and improves the adhesion on anodised aluminium.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02 kg/l
Tørstofindhold i volumen: 17%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: N/A
Genbehandlingstør: N/A
Fuldt hærdet: N/A

PRAKTISK FORBRUG

The actual consumption is dependent on the absorptive capacity of the surface.

BRUGSANVISNING

- Use Kuraltex Primer as supplied.
- Apply the product using a velvet roller.
- Allow the product to dry for at least an hour at 20 °C before that you apply Kuraltex BL 314.

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

PH

8

HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu