



KURALTEX PRIMER

Primer for pre-treatment of Kuraltex BL 314

- Prevents sinking and improves the adhesion of Kuraltex BL 314
- Prevents migration of plasticisers and film-forming admixtures
- Closes off pores
- Invisible
- For frames, plastics, and coated surfaces

KURALTEX PRIMER

BESKRIVNING

A water-based primer based on acrylic and polyurethane dispersion for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

For use as an invisible primer on chalky coatings.
Waterproofs and improves the adhesion on anodised aluminium.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,02 kg/l
Torrsubstansvolym: 17%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: N/A
Övermålningsbar: N/A
Fullt härdad: N/A

PRAKTISK FÖRBRUKNING

The actual consumption is dependent on the absorptive capacity of the surface.

BRUKSANVISNING

- Use Kuraltex Primer as supplied.
- Apply the product using a velvet roller.
- Allow the product to dry for at least an hour at 20 °C before that you apply Kuraltex BL 314.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

PH

8

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu