



KURALTEX VB 311

Cleaning-degreasing agent for heavy grime

- Effective removal of atmospheric fouling
- Also removes degraded paint parts
- Concentrated formula, dilute maximally to a ratio of 1: 20
- Economical to use
- For frames, plastic, floors, etc.

KURALTEX VB 311

BESKRIVELSE

A concentrated alkaline cleaner based on surfactants, cleaning enhancers, and lye for heavy fouled plastic and coated surfaces.

ANBEFALET BRUG

Kuraltex VB 311 is suitable for cleaning and pre-treating coated surfaces and plastic surfaces before finishing them with, for example, Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314, or NanoSign wax systems.

PRAKTISK FORBRUG

Consumption depends heavily on the level of dirt.

BRUGSANVISNING

- Dilute Kuraltex VB 311 maximally to a ratio of 1: 20 depending on the degree of fouling
- Apply the product using a sponge or white pad and allow to soak in for a few minutes.
- Do not allow the product to dry out.
- Rinse off with clean water.
- If needed, use a car-washing brush or pad as an aid.

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Rinse with clean water immediately after use.

BEMÆRKNINGER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

13,10

HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu