



KURALTEX VB 311

Cleaning-degreasing agent for heavy grime

- Effective removal of atmospheric fouling
- Also removes degraded paint parts
- Concentrated formula, dilute maximally to a ratio of 1: 20
- Economical to use
- For frames, plastic, floors, etc.

KURALTEX VB 311

DESCRIZIONE

A concentrated alkaline cleaner based on surfactants, cleaning enhancers, and lye for heavy fouled plastic and coated surfaces.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Kuraltex VB 311 is suitable for cleaning and pre-treating coated surfaces and plastic surfaces before finishing them with, for example, Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314, or NanoSign wax systems.

CONSUMO PRATICO

Consumption depends heavily on the level of dirt.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Dilute Kuraltex VB 311 maximally to a ratio of 1: 20 depending on the degree of fouling
- Apply the product using a sponge or white pad and allow to soak in for a few minutes.
- Do not allow the product to dry out.
- Rinse off with clean water.
- If needed, use a car-washing brush or pad as an aid.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

13,10

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu