



KURALTEX VB 311

Cleaning-degreasing agent for heavy grime

- Effective removal of atmospheric fouling
- Also removes degraded paint parts
- Concentrated formula, dilute maximally to a ratio of 1: 20
- Economical to use
- For frames, plastic, floors, etc.

KURALTEX VB 311

BESKRIVELSE

A concentrated alkaline cleaner based on surfactants, cleaning enhancers, and lye for heavy fouled plastic and coated surfaces.

ANBEFALT BRUK

Kuraltex VB 311 is suitable for cleaning and pre-treating coated surfaces and plastic surfaces before finishing them with, for example, Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314, or NanoSign wax systems.

PRAKTISK FORBRUK

Consumption depends heavily on the level of dirt.

BRUKSANVISNING

- Dilute Kuraltex VB 311 maximally to a ratio of 1: 20 depending on the degree of fouling
- Apply the product using a sponge or white pad and allow to soak in for a few minutes.
- Do not allow the product to dry out.
- Rinse off with clean water.
- If needed, use a car-washing brush or pad as an aid.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

13,10

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu