



KURALTEX VB 311

Cleaning-degreasing agent for heavy grime

- Effective removal of atmospheric fouling
- Also removes degraded paint parts
- Concentrated formula, dilute maximally to a ratio of 1: 20
- Economical to use
- For frames, plastic, floors, etc.

KURALTEX VB 311

OPIS

A concentrated alkaline cleaner based on surfactants, cleaning enhancers, and lye for heavy fouled plastic and coated surfaces.

ZALECANE UŻYCIE

Kuraltex VB 311 is suitable for cleaning and pre-treating coated surfaces and plastic surfaces before finishing them with, for example, Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314, or NanoSign wax systems.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption depends heavily on the level of dirt.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Dilute Kuraltex VB 311 maximally to a ratio of 1: 20 depending on the degree of fouling
- Apply the product using a sponge or white pad and allow to soak in for a few minutes.
- Do not allow the product to dry out.
- Rinse off with clean water.
- If needed, use a car-washing brush or pad as an aid.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water immediately after use.

UWAGI

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

13,10

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu