



KURALTEX VB 311

Cleaning-degreasing agent for heavy grime

- Effective removal of atmospheric fouling
- Also removes degraded paint parts
- Concentrated formula, dilute maximally to a ratio of 1: 20
- Economical to use
- For frames, plastic, floors, etc.

KURALTEX VB 311

BESKRIVNING

A concentrated alkaline cleaner based on surfactants, cleaning enhancers, and lye for heavy fouled plastic and coated surfaces.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Kuraltex VB 311 is suitable for cleaning and pre-treating coated surfaces and plastic surfaces before finishing them with, for example, Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314, or NanoSign wax systems.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Consumption depends heavily on the level of dirt.

BRUKSANVISNING

- Dilute Kuraltex VB 311 maximally to a ratio of 1: 20 depending on the degree of fouling
- Apply the product using a sponge or white pad and allow to soak in for a few minutes.
- Do not allow the product to dry out.
- Rinse off with clean water.
- If needed, use a car-washing brush or pad as an aid.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

13,10

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu