



MURODEX BIO

Environmentally friendly, effective façade cleaner

- Powerful dirt dissolver without acids or solvents
- Environment and user-friendly
- Also works at lower temperatures
- For concrete, masonry, washable gravel grids, and mineral decorative plasters
- Economical to use

MURODEX BIO

DESCRIZIONE

A water-based façade cleaner based on special bacteria and enzyme cultures for environmentally friendly and acid-free and alkaline-free cleaning of mineral construction materials.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Murodex Bio is a special cleaner for mineral construction materials, such as building brick, concrete, natural stone, washed gravel plates, and cement-based stucco layers, and is very suitable for cleaning mineral stucco layers in façade insulation systems.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dilute Murodex Bio with water maximally to a ratio of 1:3 depending on the degree of fouling.

Apply and saturate with Murodex Bio using the plastic pressurised sprayer, a square brush, or hand brush.

Wipe the chosen surface with a hard brush.

Allow all of it to soak in for at least 48 hours.

After the soak in period, spray off with a high-pressure cleaner.

Before use, we recommend trying out a test surface to help determine consumption and efficacy on a specific surface and determine fouling.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 10 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95522 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu