



MURODEX BIO

Environmentally friendly, effective façade cleaner

- Powerful dirt dissolver without acids or solvents
- Environment and user-friendly
- Also works at lower temperatures
- For concrete, masonry, washable gravel grids, and mineral decorative plasters
- Economical to use

MURODEX BIO

BESKRIVELSE

A water-based façade cleaner based on special bacteria and enzyme cultures for environmentally friendly and acid-free and alkaline-free cleaning of mineral construction materials.

ANBEFALT BRUK

Murodex Bio is a special cleaner for mineral construction materials, such as building brick, concrete, natural stone, washed gravel plates, and cement-based stucco layers, and is very suitable for cleaning mineral stucco layers in façade insulation systems.

BRUKSANVISNING

Dilute Murodex Bio with water maximally to a ratio of 1:3 depending on the degree of fouling.
Apply and saturate with Murodex Bio using the plastic pressurised sprayer, a square brush, or hand brush.
Wipe the chosen surface with a hard brush.
Allow all of it to soak in for at least 48 hours.
After the soak in period, spray off with a high-pressure cleaner.
Before use, we recommend trying out a test surface to help determine consumption and efficacy on a specific surface and determine fouling.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95522 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu