



MURODEX BIO

Environmentally friendly, effective façade cleaner

- Powerful dirt dissolver without acids or solvents
- Environment and user-friendly
- Also works at lower temperatures
- For concrete, masonry, washable gravel grids, and mineral decorative plasters
- Economical to use

MURODEX BIO

OPIS

A water-based façade cleaner based on special bacteria and enzyme cultures for environmentally friendly and acid-free and alkaline-free cleaning of mineral construction materials.

ZALECANE UŻYCIE

Murodex Bio is a special cleaner for mineral construction materials, such as building brick, concrete, natural stone, washed gravel plates, and cement-based stucco layers, and is very suitable for cleaning mineral stucco layers in façade insulation systems.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Dilute Murodex Bio with water maximally to a ratio of 1:3 depending on the degree of fouling.

Apply and saturate with Murodex Bio using the plastic pressurised sprayer, a square brush, or hand brush.

Wipe the chosen surface with a hard brush.

Allow all of it to soak in for at least 48 hours.

After the soak in period, spray off with a high-pressure cleaner.

Before use, we recommend trying out a test surface to help determine consumption and efficacy on a specific surface and determine fouling.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 10 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 10 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water immediately after use.

UWAGI

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążzeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu