



**PROCHEMKO**



## **POLITEX**

---

# **Concentrated floor wax for refreshing old linoleum**

- Effective dirt and water repellence
- Restores shine
- Good wear resistance
- Resists UV, does not yellow
- Ideal for old or worn linoleum

# POLITEX

## BESKRIVELSE

A concentrated floor wax based on acrylate polymers, special waxes and other additives for rubber, linoleum, unglazed floor tiles, concrete floors, washed gravel tile floors and cork.

## ANBEFALET BRUG

Shiny floor wax for synthetic floors such as rubber, linoleum and such like, unglazed floor tiles, concrete floors, coated floors, washed gravel tile floors and cork. (not to be used on Pegulan, Mipolan or wooden floors)

## TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02 kg/l  
Tørstofindhold i volumen: 21%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 30 min  
Håndteringstør: 1.5 h

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm (undiluted), 80 µm (diluted)

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

20 µm (undiluted), 10 µm (diluted)

## TEORETISK FORBRUG

10 m<sup>2</sup>/l. (undiluted)

## PRAKTISK FORBRUG

In practice the consumption depends on the roughness of the surface and the desired appearance.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Dust off the surface and make it clean and dry.

## BRUGSANVISNING

Dilute Politex with water to a maximum of 1 : 2.5 (too much dilution hinders film formation). Apply the product in two layers, crossways, using a soaper. Allow the first layer to dry for at least 6 -8 hours before applying the second layer. To acquire the best possible shine use Politex diluted with water in the ratio 1 : 2.5 and apply with the help of a misting nozzle and a high speed machine. (minimum 2000 t/min)

## ANVENDELSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 10°C  
Maximum relative humidity: 90%  
Minimum surface temperature: 10°C  
Maximum surface temperature: 35°C

## RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Rinse with clean water directly after use.

## BEMÆRKNINGER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

8

## HOLDBARHED

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)