



PROCHEMKO



POLITEX

Concentrated floor wax for refreshing old linoleum

- Effective dirt and water repellence
- Restores shine
- Good wear resistance
- Resists UV, does not yellow
- Ideal for old or worn linoleum

POLITEX

DESCRIZIONE

A concentrated floor wax based on acrylate polymers, special waxes and other additives for rubber, linoleum, unglazed floor tiles, concrete floors, washed gravel tile floors and cork.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Shiny floor wax for synthetic floors such as rubber, linoleum and such like, unglazed floor tiles, concrete floors, coated floors, washed gravel tile floors and cork. (not to be used on Pegulan, Mipolan or wooden floors)

DATI TECNICI

Densità: 1,02 kg/l
Residuo secco in volume: 21%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 30 min
Asciutto da maneggiare: 1.5 h

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm (undiluted), 80 µm (diluted)

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

20 µm (undiluted), 10 µm (diluted)

CONSUMO TEORICO

10 m²/l. (undiluted)

CONSUMO PRATICO

In practice the consumption depends on the roughness of the surface and the desired appearance.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dust off the surface and make it clean and dry.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dilute Politex with water to a maximum of 1 : 2.5 (too much dilution hinders film formation). Apply the product in two layers, crossways, using a soaper. Allow the first layer to dry for at least 6 -8 hours before applying the second layer. To acquire the best possible shine use Politex diluted with water in the ratio 1 : 2.5 and apply with the help of a misting nozzle and a high speed machine. (minimum 2000 t/min)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature: 10°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 10°C
Maximum surface temperature: 35°C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water directly after use.

NOTE

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

8

SCADENZA

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu