



PROCHEMKO



POLITEX

Concentrated floor wax for refreshing old linoleum

- Effective dirt and water repellence
- Restores shine
- Good wear resistance
- Resists UV, does not yellow
- Ideal for old or worn linoleum

POLITEX

BESKRIVELSE

A concentrated floor wax based on acrylate polymers, special waxes and other additives for rubber, linoleum, unglazed floor tiles, concrete floors, washed gravel tile floors and cork.

ANBEFALT BRUK

Shiny floor wax for synthetic floors such as rubber, linoleum and such like, unglazed floor tiles, concrete floors, coated floors, washed gravel tile floors and cork. (not to be used on Pegulan, Mipolan or wooden floors)

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,02 kg/l
Tørrstoffinnhold i volum: 21%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør: 30 min
Håndterbar: 1.5 h

ANBEFALT VÅTFILM TYKKELSE

100 µm (undiluted), 80 µm (diluted)

ANBEFALT TØRRFILM TYKKELSE

20 µm (undiluted), 10 µm (diluted)

TEORETISK FORBRUK

10 m²/l. (undiluted)

PRAKTISK FORBRUK

In practice the consumption depends on the roughness of the surface and the desired appearance.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Dust off the surface and make it clean and dry.

BRUKSANVISNING

Dilute Politex with water to a maximum of 1 : 2.5 (too much dilution hinders film formation). Apply the product in two layers, crossways, using a soaper. Allow the first layer to dry for at least 6 -8 hours before applying the second layer. To acquire the best possible shine use Politex diluted with water in the ratio 1 : 2.5 and apply with the help of a misting nozzle and a high speed machine. (minimum 2000 t/min)

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 10°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 10°C
Maximum surface temperature: 35°C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

8

HOLDBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu