



**PROCHEMKO**



## **POLITEX**

---

# **Concentrated floor wax for refreshing old linoleum**

- Effective dirt and water repellence
- Restores shine
- Good wear resistance
- Resists UV, does not yellow
- Ideal for old or worn linoleum

# POLITEX

## BESKRIVNING

A concentrated floor wax based on acrylate polymers, special waxes and other additives for rubber, linoleum, unglazed floor tiles, concrete floors, washed gravel tile floors and cork.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Shiny floor wax for synthetic floors such as rubber, linoleum and such like, unglazed floor tiles, concrete floors, coated floors, washed gravel tile floors and cork. (not to be used on Pegulan, Mipolan or wooden floors)

## TEKNISK DATA

Densitet: 1,02 kg/l  
Torrsubstansvolym: 21%

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 30 min  
Hanteringstorr: 1.5 h

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm (undiluted), 80 µm (diluted)

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

20 µm (undiluted), 10 µm (diluted)

## TEORETISK FÖRBRUKNING

10 m<sup>2</sup>/l. (undiluted)

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

In practice the consumption depends on the roughness of the surface and the desired appearance.

## YTFÖRBEREDELSE

Dust off the surface and make it clean and dry.

## BRUKSANVISNING

Dilute Politex with water to a maximum of 1 : 2.5 (too much dilution hinders film formation). Apply the product in two layers, crossways, using a soaper. Allow the first layer to dry for at least 6 -8 hours before applying the second layer. To acquire the best possible shine use Politex diluted with water in the ratio 1 : 2.5 and apply with the help of a misting nozzle and a high speed machine. (minimum 2000 t/min)

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature: 10°C  
Maximum relative humidity: 90%  
Minimum surface temperature: 10°C  
Maximum surface temperature: 35°C

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

## ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

8

## HÅLLBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu