

PROCHEMKO



PREVOSIL AS

Stone and grouting reinforcer and hydrophobic agent

- Wetting-effect and long-lasting run off effect
- Reinforces loose grouting
- Penetrates deeply into the surface
- Vapour permeable
- Ideal for weathered grouting, flaky brick and natural stone and dried out walls

WWW.PROCHEMKO.EU

PREVOSIL AS

BESKRIVELSE

Hydrophobic treatment with (joint) strengthening properties based on siloxanes and alcohol for mineral, porous surfaces such as grouting/masonry.

ANBEFALT BRUK

Reinforcing and giving hydrophobic treatment to sandy and eroded grouting, flaky brick and natural stone and dried out walls.

TEKNISKE DATA

Tetthet: 0,85 kg/l
Tørrestoffinnhold i vekt: 8,5%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: N/A
Overmalbar: N/A
Herdetid: N/A

TEORETISK FORBRUK

0.7 - 2 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

It is advisable to carry out a test beforehand in order to assess the right consumption level.

BRUKSANVISNING

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Any silted surfaces should first be treated with Prevosil® CE. Application in two layers wet in wet, taking account of the surface's absorbency, and apply from bottom to top. The penetration of Prevosil® AS is crucial for a long-lasting effect. Avoid using when the full sun is shining on the façade. During use, avoid open fire, sparks and heat sources. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 100%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 25°C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with Isopropyl alcohol directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu