



PREVOSIL GB

Impregnation cream for hydrophobic sealant

- Meticulous work possible without taping
- Penetrates deep into the pores of the surface
- Usable on fresh dry pointing
- Reduces efflorescence of salts and lime
- Ideal for masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone

PREVOSIL GB

DESCRIZIONE

A pasty water-based hydrophobic sealant based on silanes/siloxanes for application using brush, roller, or airless to be able to work accurately without taping off areas.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Pasty hydrophobic sealant for use on masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone.

DATI TECNICI

Densità: 1,02 kg/l
Residuo secco in peso: 12%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: N/A
Asciutto da rivestire: yes
Completamente indurito: N/A

CONSUMO TEORICO

0,1 – 0,3 kg/m²

CONSUMO PRATICO

We recommend that before starting work you carry out a test to assess the rate of consumption.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surfaces to be treated must be free of dust and grease.

Prevosil® Special GB does not fill gaps, so any joints in poor condition should be repaired beforehand.

If necessary, treat sanded surfaces beforehand.

Apply a full layer allowing for the porosity of the surface. Apply working from the bottom to the top.

Before applying, protect surrounding materials, such as window sashes, windows, and plants.

Apply Prevosil® Special GB using a roller or brush, or by airless spraying.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 25 °C

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with water immediately after use.

NOTE

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu