



PREVOSIL GB

Impregnation cream for hydrophobic sealant

- Meticulous work possible without taping
- Penetrates deep into the pores of the surface
- Usable on fresh dry pointing
- Reduces efflorescence of salts and lime
- Ideal for masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone

PREVOSIL GB

BESKRIVELSE

A pasty water-based hydrophobic sealant based on silanes/siloxanes for application using brush, roller, or airless to be able to work accurately without taping off areas.

ANBEFALT BRUK

Pasty hydrophobic sealant for use on masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone.

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,02 kg/l
Tørrestoffinnhold i vekt: 12%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: N/A
Overmalbar: yes
Herdetid: N/A

TEORETISK FORBRUK

0,1 – 0,3 kg/m²

PRAKTISK FORBRUK

We recommend that before starting work you carry out a test to assess the rate of consumption.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The surfaces to be treated must be free of dust and grease.

Prevosil® Special GB does not fill gaps, so any joints in poor condition should be repaired beforehand.

If necessary, treat sanded surfaces beforehand.

Apply a full layer allowing for the porosity of the surface. Apply working from the bottom to the top.

Before applying, protect surrounding materials, such as window sashes, windows, and plants.

Apply Prevosil® Special GB using a roller or brush, or by airless spraying.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 25 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu