



PREVOSIL GB

Impregnation cream for hydrophobic sealant

- Meticulous work possible without taping
- Penetrates deep into the pores of the surface
- Usable on fresh dry pointing
- Reduces efflorescence of salts and lime
- Ideal for masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone

PREVOSIL GB

BESKRIVNING

A pasty water-based hydrophobic sealant based on silanes/siloxanes for application using brush, roller, or airless to be able to work accurately without taping off areas.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Pasty hydrophobic sealant for use on masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,02 kg/l
Torrsubstansvikt: 12%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: N/A
Övermålningsbar: yes
Fullt härdad: N/A

TEORETISK FÖRBRUKNING

0,1 – 0,3 kg/m²

PRAKTISK FÖRBRUKNING

We recommend that before starting work you carry out a test to assess the rate of consumption.

YTFÖRBEREDELSE

The surfaces to be treated must be free of dust and grease.

Prevosil® Special GB does not fill gaps, so any joints in poor condition should be repaired beforehand.

If necessary, treat sanded surfaces beforehand.

Apply a full layer allowing for the porosity of the surface. Apply working from the bottom to the top.

Before applying, protect surrounding materials, such as window sashes, windows, and plants.

Apply Prevosil® Special GB using a roller or brush, or by airless spraying.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 25 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu