



PREVOSIL SPECIAAL RE

Farveløst vandafvisende produkt

- Gør sugende mineralske overflader vandskyende
- Tørrer usynligt op
- Lugtsvag
- Diffusionsåben – åndbar, forhindrer frostskeer
- Til mursten, beton, natursten, cellebeton m.m.

PREVOSIL SPECIAAL RE

BESKRIVELSE

Vandafvisende produkt baseret på oligomeric siloxane, opløst i en alifatisk kulbrinte. Til behandling af mineralske, porøse overflader.

ANBEFALET BRUG

Vandafvisende behandling af mineralske overflader såsom beton, natursten, mursten o.lign. Forhindrer eller minimerer salpeterudtræk, frostskafer, kalkaflejring og overfladers ældningsproces.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0,8 kg/l
Faststofindhold i vægt: 4%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: /
Genbehandlingstør: /
Fuldt hærdet: /

TEORETISK FORBRUG

0.7 - 2 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades absorptionsevne.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader i overfladen samt revner i murværk mv. skal udbedres.

Påfør 2 lag Prevosil Special RE våd-i-våd. Vær opmærksom på overfladens absorptionsevne. Arbejdet skal udføres nedefra og op.

Prevosil Special RE må ikke påføres i direkte sollys og ikke ved høje temperaturer.

Åben ild tæt på arbejdsstedet samt rygning frarådes.

Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod sprøjtetøv og stænk.

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 80%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 25°C

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes som kemikalieaffald i henhold til de kommunale retningslinier.

HOLDBARHED

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Udstedelsesdato: 07/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu