



PREVOSIL SPECIAAL RE

Solvent-based impregnating and hydrophobic agent

- Strongly hydrophobic
- Colourless and almost invisible once dry
- Low-scent
- Vapour permeable system prevents frost damage
- Ideal for brick, concrete, natural stone, aerated concrete and more

PREVOSIL SPECIAAL RE

BESKRIVELSE

Hydrophobic treatment based on an oliomeric siloxane, dissolved in an aliphatic hydrocarbon for mineral, porous surfaces.

ANBEFALT BRUK

On all mineral construction materials such as concrete, natural stone, brick, mineral grouting and stone-like panels. Prevents or reduces white salt efflorescence, frost damage, limescale contamination and surface erosion.

TEKNISKE DATA

Tetthet: 0,8 kg/l
Tørrstoffinnhold i vekt: 4%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: N/A
Overmalbar: N/A
Herdetid: N/A

TEORETISK FORBRUK

0.7 - 2 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

A test should be completed before carrying out the entire project.

BRUKSANVISNING

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Damage to the surface needs to be repaired beforehand. Apply Prevosil Special RE in two layers wet in wet, taking into account of the surface's absorbency, working to saturate from bottom to top. Avoid using when in full sun and at high temperatures. When in use avoid smoking and proximity to an open fire. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 80%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 25°C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHET

Can be stored for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu