



## PREVOSIL SPECIAAL RE

# Solvent-based impregnating and hydrophobic agent

- Strongly hydrophobic
- Colourless and almost invisible once dry
- Low-scent
- Vapour permeable system prevents frost damage
- Ideal for brick, concrete, natural stone, aerated concrete and more

# PREVOSIL SPECIAAL RE

## OPIS

Hydrophobic treatment based on an oliomeric siloxane, dissolved in an aliphatic hydrocarbon for mineral, porous surfaces.

## ZAŁECANE UŻYCIE

On all mineral construction materials such as concrete, natural stone, brick, mineral grouting and stone-like panels. Prevents or reduces white salt efflorescence, frost damage, limescale contamination and surface erosion.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość: 0,8 kg/l  
Zawartość substancji stałych  
wagowo: 4%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: N/A  
Do przemalowania: N/A  
Pełne utwardzenie: N/A

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

0.7 - 2 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

A test should be completed before carrying out the entire project.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Damage to the surface needs to be repaired beforehand. Apply Prevosil Special RE in two layers wet in wet, taking into account of the surface's absorbency, working to saturate from bottom to top. Avoid using when in full sun and at high temperatures. When in use avoid smoking and proximity to an open fire. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature: 5°C  
Maximum relative humidity: 80%  
Minimum surface temperature: 5°C  
Maximum surface temperature: 25°C

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with water directly after use.

## UWAGI

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be stored for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu