



**PROCHEMKO**



## PREVOSIL SPECIAAL LOW ODOUR

# Makes mineral surfaces such as façades water repellent

- Strongly hydrophobic
- Colourless and almost invisible once dry
- Low-scent
- Vapour permeable system prevents frost damage
- Ideal for brick, concrete, natural stone, aerated concrete and more

# PREVOSIL SPECIAAL LOW ODOUR

## BESKRIVELSE

Low-scent hydrophobic treatment based on an oligomeric siloxane, dissolved in an aliphatic hydrocarbon for mineral, porous surfaces.

## ANBEFALT BRUK

On all mineral construction materials such as concrete, natural stone, brick, mineral grouting and stone-like panels. Prevents or reduces white salt efflorescence, frost damage, limescale contamination and surface erosion.

## TEKNISKE DATA

Tetthet: 0,8 kg/l  
Tørrstoffinnhold i vekt: 5,5%

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: N/A  
Overmalbar: N/A  
Herdetid: N/A

## TEORETISK FORBRUK

0.7 - 2 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUK

A test should be completed before carrying out the entire project.

## BRUKSANVISNING

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Damage to the surface needs to be repaired beforehand. Apply Prevosil Special RK in two layers wet in wet, taking into account of the surface's absorbency, working to saturate from bottom to top. Avoid using when in full sun and at high temperatures. When in use, avoid smoking and proximity to an open fire. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C  
Maximum relative humidity: 80%  
Minimum surface temperature: 5°C  
Maximum surface temperature: 25°C

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water directly after use.

## MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)