



R.A.P.P. WB

Paint and Coating stripper also for indoor use

- Powerful paint stripper
- Water based
- For almost all surfaces
- Methylene chloride free

R.A.P.P. WB

BESKRIVELSE

For the quick and efficient removal of just about all paint types.
Also removes bitumen, adhesives, old wax layers, aerosol paints, and graffiti.
For use on just about all surfaces.
R.A.P.P. WB is water-based and suitable for indoor use.

ANBEFALT BRUK

R.A.P.P. WB is suitable for removing Alkyd paint, water-based paints, two-component epoxyethane and polyurethane coatings, and one-component polyurethane coatings. For use on almost all surfaces.
Not for use on non-ferrous metal surfaces.
With plastic and polyester, always try out a test surface.

TEORETISK FORBRUK

1 - 3 m²/kg

PRAKTIKSK FORBRUK

Consumption is highly dependent on the layer thickness of the paint coating and the roughness of the surface.

BRUKSANVISNING

Apply a generous layer of the product on the surface to be treated.
Let the product soak in for at least 30 minutes.
Remove the paint remnants using a scraper, spatula, or, in the event of graffiti, a white pad.
If necessary, repeat the treatment.
When removing multiple paint layers, cover the R.A.P.P. Cover WB with plastic foil and allow to soak in for a few hours.
Brush or spray off with (hot) water at an appropriately high pressure.
After removing the old paint, clean the treated surface using Rodex diluted with water (1:10).

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C
Low temperatures can slow down the working of the stripper.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water immediately after use, but with thinner if dried out.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

3

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95522 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu