

PROCHEMKO



R.A.P.P. WB

Paint and Coating stripper also for indoor use

- Powerful paint stripper
- Water based
- For almost all surfaces
- Methylene chloride free

WWW.PROCHEMKO.EU

R.A.P.P. WB

OPIS

For the quick and efficient removal of just about all paint types.
Also removes bitumen, adhesives, old wax layers, aerosol paints, and graffiti.
For use on just about all surfaces.
R.A.P.P. WB is water-based and suitable for indoor use.

ZALECANE UŻYCIE

R.A.P.P. WB is suitable for removing Alkyd paint, water-based paints, two-component epoxyethane and polyurethane coatings, and one-component polyurethane coatings. For use on almost all surfaces.
Not for use on non-ferrous metal surfaces.
With plastic and polyester, always try out a test surface.

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1 - 3 m²/kg

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption is highly dependent on the layer thickness of the paint coating and the roughness of the surface.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Apply a generous layer of the product on the surface to be treated.
Let the product soak in for at least 30 minutes.
Remove the paint remnants using a scraper, spatula, or, in the event of graffiti, a white pad.
If necessary, repeat the treatment.
When removing multiple paint layers, cover the R.A.P.P. Cover WB with plastic foil and allow to soak in for a few hours.
Brush or spray off with (hot) water at an appropriately high pressure.
After removing the old paint, clean the treated surface using Rodex diluted with water (1:10).

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C
Low temperatures can slow down the working of the stripper.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with water immediately after use, but with thinner if dried out.

UWAGI

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

3

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu