



## R.A.P.P. WB

# Paint and Coating stripper also for indoor use

- Powerful paint stripper
- Water based
- For almost all surfaces
- Methylene chloride free

# R.A.P.P. WB

## BESKRIVNING

For the quick and efficient removal of just about all paint types.  
Also removes bitumen, adhesives, old wax layers, aerosol paints, and graffiti.  
For use on just about all surfaces.  
R.A.P.P. WB is water-based and suitable for indoor use.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

R.A.P.P. WB is suitable for removing Alkyd paint, water-based paints, two-component epoxyethane and polyurethane coatings, and one-component polyurethane coatings. For use on almost all surfaces.  
Not for use on non-ferrous metal surfaces.  
With plastic and polyester, always try out a test surface.

## TEORETISK FÖRBRUKNING

1 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTIK FÖRBRUKNING

Consumption is highly dependent on the layer thickness of the paint coating and the roughness of the surface.

## BRUKSANVISNING

Apply a generous layer of the product on the surface to be treated.  
Let the product soak in for at least 30 minutes.  
Remove the paint remnants using a scraper, spatula, or, in the event of graffiti, a white pad.  
If necessary, repeat the treatment.  
When removing multiple paint layers, cover the R.A.P.P. Cover WB with plastic foil and allow to soak in for a few hours.  
Brush or spray off with (hot) water at an appropriately high pressure.  
After removing the old paint, clean the treated surface using Rodex diluted with water (1:10).

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDE

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 35 °C  
Low temperatures can slow down the working of the stripper.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with water immediately after use, but with thinner if dried out.

## ANMÄRNINGAR

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

3

## HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstörlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstörlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egen syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)