



REMOVEX GREEN

Effective and quick gel graffiti and adhesive remover

- Much more effective than other paint strippers on the market
- Gel formula is more effective than liquid alternatives
- Usable at low temperatures down to 0 °C
- Also removes glue residues
- Remove all types of paint, even 2K paints

REMOVEX GREEN

BESKRIVELSE

A powerful fast-acting stripper and graffiti remover in gel-paste form that does not contain methylene chloride. It removes graffiti, paint and varnish layers, and glue residues.

ANBEFALT BRUK

Removex Green is suitable for removing graffiti, paint and varnish layers, epoxy resins, polyurethane resins, polymer dispersions, concrete paints and traffic stripes, as well as for cleaning various types of stones.

TEORETISK FORBRUK

1 - 3 m²/kg

PRAKTIKSK FORBRUK

Consumption is heavily dependent on the degree of fouling and the type of surface.

BRUKSANVISNING

Use Removex Green as supplied.

Carefully open the packaging.

Apply the product using a brush.

Distribute the product thickly on the surface to be treated.

Allow the product to soak in for a maximum of 30 minutes (at 20 °C).

When removing multiple paint layers, cover the Removex Green with a plastic foil.

Brush or rinse off with (warm) water at an appropriately high pressure.

If needed, repeat the treatment.

Once the old paint is removed, dilute Rodox with water (1:10) and apply it to the treated surface.

PAFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95522 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu